



## Stromaggregat Diesel

# GE.ZIP 120 K DT AE

### Technischen Daten

Standardspannungen	V	230	400
Referenzleistung	kVA	6*	12,3
Geschwindigkeit	rpm	3000	
Frequenz	Hz	50	
Ausgangsstrom	A	21	18
Spannungsgenauigkeit	%	+9% -4%	
Frequenzgenauigkeit	%	+/- 2%	

### Allgemeine Angaben

Start	typ	Elektrisch
Schalldruckpegel bei 7 mt	dba	71
Inhalt tank	lt	19
Autonomie bei 75% Belastung	h	8
Batterien - empfohlene Mindestkapazität	Ah	45
Durchmesser Abgasrohr	mm	35
Abmessungen (Lu x La x H)	cm	110 x 54 x 93
Gewicht ohne flüssigkeiten	Kg	250

### Motor

Hersteller motor	-	KOHLER
Modell	-	KD425/2
Abkühlung	type	Luft
Kreislauf	type	4-Takt-Diesel
Mechanische Leistung	KWm	14
Zylinderanzahl und Position	-	2 - V
Bohrung	mm	85 x 75
Hubraum	cm <sup>3</sup>	851
Drehzahlregler	typ	Mechanisch

### Wechselstromgenerator

Phasen		3 + N
Mechanischer Schutzgrad		IP23
Abkühlung		Umluft
Spannungsregler	typ	AVR
Wellenformverzerrung	%	4

### Umfeldbedingungen

Umgebungstemperatur	°C	25
Relative Luftfeuchtigkeit	%	30
Maximale Höhe	mt	1000

\*

Es kann nicht gleichzeitig Dreiphasen-Strom bezogen werden

### Standardausstattung

Super schallgedämpft
Chassis mit Öffnung für Gabelstapler, überschlagsicher
Zentraler Hubhaken
Leistungsstarke Batterie und Startzuverlässigkeit
Hochleistungsgenerator
Kraftstoffwarnleuchte
Elektrostarter

### Eingebaute Steuerungssysteme

N. 1 CEE 2P+T 32A 230V
N. 1 CEE 2P+T 16A 230V
N. 1 CEE 3P+T + N 16A 400V
Anschluss automatischer Schaltschrank
Not-Aus-Taste
Starterschlüssel
Frequenzmesser
Spannungsmesser
Betriebsstundenzähler
Leistungsschalter



### Dokumentation

Bedienungs- und Wartungshandbuch
Konformitätserklärung CE

### Zubehör



Der ATS\* QAMPE wird für die Verwaltung und Kontrolle der Notstromaggregate verwendet. Sie überwacht das Netz, den Motor, das Aggregat und die Batterie um eine Eingreifen zu garantieren. Bei elektronischem Ausfall sind direkte manuelle Befehle vorgesehen. Auch im manuellen Betrieb sind alle Motor- und Generatorschutzvorrichtungen aktiv. Sie ist auf Fernbefehle und kontrolle vorbereitet Sie ist mit einem leistungsstarken Batterieladegerät ausgestattet.

Automatischer Umschaltkasten ATS QA MPE 017 B

Flexibles Abgasrohr
Transportkit mit pneumatischen Rädern

